RoHS対応　小型流量スイッチ　　RSW型

＊ 水流量1L/min、0．5L/minの流量スイッチです。
＊ 全長120mmの小さな本体でセンサー2個に対応できます。
＊ コック付きは全長約160mmです。
＊ センサーはリードスイッチでA接点、B接点がご指定できます。
＊ 流入側にコックが付く型式を用意しました。
＊ 型式分類

RSW-0

RSW-0-V

RSW-S

RSW-S-V

RSW-D

RSW-D-V

◎ 仕様

流体	：	WATER
流量	：	0．1～0．5L/min、0．2～1L/min
比重	：	1．0
粘度	：	1　mPa･S
圧力	：	0．5　MPa(G)
口径	：	Rc1/4
精度	：	F．S．±5%

◎ 主要材質

接液部	：	SUS304
ケース	：	AL
Oﾘﾝｸﾞ	：	NBR
ｾﾝｻｰ	：	樹脂他

◎ 電気仕様

接点	：	リードスイッチ
容量	：	DC100V－5W
コード	：	500mm

◎ ご注文型式

RSW	－	05									流量　0．5　L/min
		10									流量　1　L/min
			－	0							接点なし
				S	－						センサー　1式
						A					右取付上がってON
						B					右取付下がってON
				D	－						センサー　2式
						LA					左取付上がってON
						LB					左取付下がってON
							－	RA			右取付上がってON
								RB			右取付下がってON
									－		コック無し：無記入
										V	流入側コック付き： 呼びの最後に付記

取扱店

株式会社　東京サンジョイント

東京都中央区日本橋箱崎町14－6
TEL　03-3669-7881
FAX　03-3669-7859
e-mail　sunjoint@f4.dion.ne.jp